


## HINWEIS DM-477ERP


Das ergonomisch geformte TEAM-Echo-Roger Beep-Verstärkermikrofon DM-477ERP ist ein alle Richtungen erfassendes Elektret-Hand-Mikrofon, das für hervorragende Übertragungsqualität sorgt. Es ist zusätzlich ausgestattet mit:

- \* Roger-Beep Ton beim Loslassen der PTT-Taste (schaltbar)
- \* Schieberegler für variable Verstärkungsintensität
- \* On Air - Sende LED-Anzeige
- \* Hochflexibles Mikrofonspiralkabel und 6-pol. Stecker


Die Anschlußbelegung des 4-poligen Mikrofonstecker ist wie folgt:




- |                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| 1.Modulation NF                   | <b>GDCH-NORM</b> |
| 2.Masse                           |                  |
| 3.Lautsprecher Masse (geschaltet) |                  |
| 4.PTT                             |                  |




Die Anschlußbelegung des 5-poligen Mikrofonstecker ist wie folgt:




- |                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| 1.Modulation NF                   | <b>GDCH-NORM</b> |
| 2.Masse                           |                  |
| 3.Lautsprecher Masse (geschaltet) |                  |
| 4.PTT                             |                  |
| 5.UP/DOWN                         |                  |




Die Anschlußbelegung des 6-poligen Mikrofonstecker ist wie folgt:




- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>GDCH-NORM</b>              | <b>TS8012 / TS4000</b> |
| 1.Modulation NF               | 1.Modulation NF        |
| 2.Lautsprecher Masse (gesch.) | 2.SCAN                 |
| 3.PTT                         | 3.PTT                  |
| 4.UP/DOWN                     | 4.DOWN                 |
| 5.Masse                       | 5.Masse                |
| 6.+12 Volt                    | 6.UP                   |




Die Anschlußbelegung des 8-poligen Mikrofonstecker ist wie folgt:



- |                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 1.frei          | 5.Lautsprecher Masse (gesch.) |
| 2.+5V           | 6.Masse                       |
| 3.PTT           | 7.UP/DOWN                     |
| 4.Modulation NF | 8.SCAN                        |



Bei Verwendung des Mikrofons sind die Zulassungsbestimmungen für das jeweilige Funkgerät zu beachten.



4 010507 061943



Art.-Nr. CB6194

**TEAM** Electronic